

Acrilux / Acriduplex

Programm 26-.../28-...

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Acryloberflächen:

Acryloberflächen besitzen eine einzigartige, hochglänzende Oberfläche mit exzellenter Tiefenwirkung.

Die Auslieferung der Frontteile erfolgt mit einer Schutzfolie. Diese sollte während der Montage möglichst lange als mechanischer Schutz am Bauteil verbleiben. Nach dem Entfernen der Schutzfolie ist die Acryloberfläche besonders empfindlich. Die Oberfläche härtet innerhalb einer Woche selbstständig komplett aus.

Zur Grundreinigung und zur Beschleunigung der Aushärtung wird empfohlen, die Fronten mit einem weichen, mit etwas Wasser benetzten Baumwollappen vorsichtig abzuwischen. Anschließend mit einem trockenen, sauberen und fusselreifen Baumwolltuch vorsichtig aber gründlich abtrocknen.

Entfernen Sie grundsätzlich Verunreinigungen möglichst unmittelbar nach ihrer Entstehung. Angetrocknete und über längere Zeit einwirkende Rückstände lassen sich erheblich mühevoller entfernen.

- Oberflächen grundsätzlich nur mit angefeuchtetem, weichen Baumwolltuch reinigen
- Verschmutzungen mit 1%-iger Seifenlösung (Neutralseife, mildes Spülmittel) entfernen.
- Nach dem Reinigen immer mit einem trockenen Tuch nachwischen und keine Flüssigkeit auf der Oberfläche belassen
- keine MIKROFASERTÜCHER verwenden!!!
- niemals scheuernde Produkte verwenden
- keine Polituren oder Möbelwachs verwenden
- keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel (Nitroverdünner, Spiritus, Glasreiniger usw.) verwenden

Spezielles Politur- und Pflegemittel: ULTRA GLOSS Superpolish (www.ultragloss.de)

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann dabei nicht reparable Schäden verursachen.