

Schichtstoff Edelstahlfarben

Programm: 895

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Programm 895 Schichtstoff Edelstahlfarben:

Dieses Frontprogramm hat eine hochwertige Metalloberfläche aus echtem Aluminium mit gebürsteter Oberflächenstruktur in Edelstahloptik, Kanten: Echt Aluminium gefast.

Die Auslieferung der Frontteile erfolgt mit einer Schutzfolie auf der Vorderseite und den Kanten. Diese sollte während der Montage möglichst lange als mechanischer Schutz am Bauteil verbleiben.

Um die Fronten im Küchenalltag einwandfrei sauber zu halten und um Verschmutzungen aus dem üblichen Gebrauch Ihrer Möbelteile zu entfernen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Verschmutzungen sollten so rasch wie möglich entfernt werden. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen.

- Reinigung durch leicht mit warmem Wasser angefeuchteten Baumwolltuch oder weichem Schwamm. Grundsätzlich wird immer in Richtung der gebürsteten Struktur gewischt.
- In jedem Fall sollten nur völlig saubere Tücher oder Lappen eingesetzt werden.
- Zur Entfernung von hartnäckigen, fettigen Verschmutzungen wird zusätzlich etwas Neutralseife oder Spülmittel auf den Lappen gegeben.
- Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch vorsichtig in Richtung der gebürsteten Struktur trocken reiben.

Niemals kratzende, scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle, Schäuerschwämme usw. benutzen. Möbelpolituren oder Möbelwachs dürfen nicht benutzt werden.

Auch von der Benutzung von Mikrofasertüchern raten wir dringend ab. Je nach Art der Anwendung können sie Glanzgradveränderungen auf der Oberfläche verursachen.

Bei wirklich hartnäckigen Verschmutzungen kann für die Reinigung ein handelsüblicher Kunststoffreiniger oder Glasreiniger verwendet werden. Dabei unbedingt zuvor das Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen!

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann nicht reparable Schäden verursachen.